




5035



Serientaster, 2 Schließer Lichtsteuerung, sonstige

Wippentaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, beleuchtbar mit Glüh- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glühaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	zweiteilige Wippe
Technische Ausführung	gemeinsame Eingangsklemme

Ausführung

- 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Einbautiefe	32,3 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

Schaltwinkel	3,5 °
- für Beleuchtung	

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung