



4588



Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Zink-Druckguss Gehäuse, Cat.6A, Class EA, geschirmt, geeignet für PoE+, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit Geradeauslass, geeignet für Stecker RJ45, mit optionalen Staubschutzklapdeckeln, mit IDC-Klemmen.

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- nur für Stecker RJ45 geeignet
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- mit Geradeauslass
- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung
- geeignet für PoE+
- äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
- mit IDC-Klemmen

Technische Merkmale

Nennspannung	72 V DC
Nennstrom	0,5 A
Kontaktwiderstand Signal	< 20 mΩ
Kontaktwiderstand Schirm	100 mΩ
Übertragungsbandbreite	max. 500 MHz
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C
Einbautiefe	35 mm
Kupferleiter (massiv) Ø	0,51 ... 0,64 mm (AWG 24-22)
Kupferleiter (flexibel) Ø	0,4 ... 0,53 mm (AWG 26)
Cat.6A iso/Class EA	nach DIN EN 50173-1:2011-09
Abschirmung	nach DIN EN 55022, Class B
Bauart	nach DIN EN 60603-7-51
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2
Werkstoff	Kunststoff/Metall