


# SIR-E FA



SIR-E FA

100 dB max - EN54-3

## Cupole / Domes / Dômes



## SIR-E FA


V DC	12 ÷ 24
mA	45 35
dB(A)1m	80 ÷ 100

Può essere installato con  
Can be installed with  
Peut être assemblé à

## Basi / Bases



	EN54-3 SHALLOW		EN54-3 DEEP		EN54-3 WALL	
12/24V ACDC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PNP 12/24V DC	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	FLUSH		DOUBLE		POLE	



EN54-3

Vedi sezione BASI a pag. 120  
See BASE Section on page 120  
Voir page 120, section BASES

## Codici / Codes

SIR-E FA

90378 90377

Sirena elettronica multifunzione certificata EN54-3. Sviluppata con tecnologia multicanale, SIR-E FA permette di gestire due diversi livelli di allarme (pre-allarme, allarme) attivabili tramite contatti elettrici indipendenti. Multisuono: 13 suoni certificati EN54-3.

## Tensione operativa

Utilizzo consentito solo con basi LT 12/24V.

## Caratteristiche meccaniche

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65.

## Caratteristiche acustiche


Buzzer elettromagnetico che produce:

- PRE-ALLARME, un potente suono elettronico di max. 100 dB (suono selezionabile via dip-switch tra 12 suoni certificati EN54-3)
- ALLARME, un potente suono elettronico di max. 100 dB (1 suono continuo certificato EN54-3: PFEER TOXIC GAS).

## Certificazioni / Certifications



Numero CPR / Construction products regulation / Numero d'homologation CPR  
EN54-3 | 1328-CPR-0479



## SIR-E FA



EN54-3 approved multifunctional electronic sounder. Developed with a multichannel technology, SIR-E FA allows two separate levels of alarm (pre-alarm, alarm) controllable via independent electric contacts.  
Multitone: 13 EN54-3 approved tones.

## Voltages

Must be used with LT 12/24V base.

## Mechanical features

Self-extinguishing PC body with high impact resistance, suitable for outdoor applications thanks to the IP65 protection grade.

## Acoustic features

Electromagnetic buzzer producing:  
- PRE-ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (selectable via dip switch out of 12 EN54-3 approved tones)  
- ALARM, a powerful up to 100 dB electronic tone (1 EN54-3 approved continuous tone: PFEER TOXIC GAS).



Sirène électronique multifonctionnelle certifiée selon la norme EN54-3. Développée avec une technologie multicanale, SIR-E FA permet d'avoir deux niveaux d'alarme (pré-alarme, alarme) réglables à l'aide de connexions électriques séparées. Multi-sons : 13 sons homologués selon EN54-3.

## Tension d'utilisation

Utilisation autorisée seulement avec bases LT 12/24V.

## Caractéristiques mécaniques

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP65.

## Caractéristiques acoustiques

Buzzer électromagnétique qui produit :  
- PRE-ALARME, un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (le son peut être sélectionné à l'aide de dip-switch entre 12 sons homologués selon EN54-3)  
- ALARME, un puissant son électronique d'un maximum de 100 dB (un son continu homologué selon EN54-3 : type PFEER TOXIC GAS).