

ELSNER KNX PS640+ Spannungsversorgung 640mA mit Display REG
Art. Nr. ELS70141


- LC-Display zur Anzeige von Betriebsparametern wie z.B. aktuelle Stromaufnahme
- Hilfsspannungsausgang 24 V DC, max. 150 mA
- optional mit USB Datenschnittstelle
- optional mit integriertem IP Router als Linienkoppler und Programmierschnittstelle
- optional als Busteilnehmer, der Werte und Ausfallsinfo auf Nebenlinie senden kann
- Bauform: REG, 7 TE

Die Spannungsversorgungen KNX PS640 und KNX PS640 USB liefern 29 V Busspannung für das KNX-System und 24 V DC Versorgungsspannung für 24 V-Geräte. Die KNX PS640 USB hat zusätzlich einen USB-Anschluss für den einfachen Buszugriff. Besondere Betriebszustände wie Kurzschluss, Überspannung, Überlast oder Übertemperatur werden protokolliert und können am Display abgelesen werden. Auch die momentane Stromabnahme wird angezeigt. Ein Reset der angeschlossenen Busteilnehmer ist direkt über das Tastenfeld möglich.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	7
Anzahl der versorgbaren Linien	1
Max. Ausgangsstrom	640 mA

Sekundärspannung	29 V
Stromstärke	640 mA
Funktion	inkl. Busfunktionalität
EAN	4051996701415