



SAPISELCO Kabelbinder 280x7,5mm farblos,VE=100Stk.

 Art. Nr. **SEL.2.433**

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C
 Flammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-Norm
 Feuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe
 Nicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende Mittel
 UV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.
 Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,
 weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Information

Breite des Bandes	7.5 mm	UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Bandlänge	280 mm	Halogenfrei	Ja
Max. Bündeldurchmesser	76 mm	Farbe	natur
Min. Haltekraft	90 N	Beschriftungsfläche	ohne
Betriebstemperatur	-15 - 75 °C	Lösbarer Verschluss	Nein
Montagetemperatur	-12 °C	Befestigungsart	ohne
Ausführung	innenverzahnt	MIL-Zulassung	Ja
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase	UL-Zulassung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Bauart	Kabelbinder
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	EAN	8014748300348
Oberflächenschutz	unbehandelt		