

PV-Checkliste

Angaben zur Planung einer Photovoltaikanlage



Kunde:

Firma: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____
 Ansprechperson: _____

Projekt:

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____

Anlagendaten:

genaue Anlageauslegung Abschätzung / Richtpreisangebot
 gewünschte PV Leistung _____ kWp
 Berechnung aus maximal nutzbarer Fläche

Montageart:

Aufdach



Frei verfügbare Fläche (Verschattung beachten):

L: _____ m, B: _____ m,

Firsthöhe: _____ m,

Dachneigung: _____ °

Dacheindeckung:

Ziegel	Biberschwanz		
BleCHFalz	Prefa	Trapezblech	Sandwichpanel
Welleternit	Eternit Schindel Einfach		Eternit Schindel Doppeldeckung

Blechersatzziegel erwünscht: Ja Nein

Ziegeltyp: _____

Dachunterkonstruktion: Sparren Pfetten Bindekonstruktion

Sonstiges: _____


Sparren-/Pfetten-/Falzabstand: _____ cm



PV-Checkliste

Montageart:

Indach



Frei verfügbare Fläche (Verschattung beachten):

L: _____ m, B: _____ m,

Firsthöhe: _____ m,

Dachneigung: _____ °

Flachdach (Süd)
Light-S ProLine
Neigung: 15°



Frei verfügbare Fläche (Verschattung beachten):

L: _____ m, B: _____ m,

Dachhöhe: _____ m, Attikahöhe: _____ m,

Dachneigung: _____ °

Flachdach (Ost/West)
Light-EW ProLine
Neigung: 10°



Frei verfügbare Fläche (Verschattung beachten):

L: _____ m, B: _____ m,

Dachhöhe: _____ m, Attikahöhe: _____ m,

Dachneigung: _____ °

Freiflächenanlage
(für Punkt- oder
Streifenfundament)




_____ x PvMaxKit 2 x 11 Module

_____ x PvMaxKit 2 x 22 Module

_____ x Erweiterung 2 x 2 Module

Fassade



Frei verfügbare Fläche (Verschattung beachten):

L: _____ m, B: _____ m

PV-Checkliste



Modultyp:

Polykristallin	Monokristallin	
Glas-Glas	VSG ____ mm	BiFacial
Rahmen schwarz	Full Black	Rahmenlos
PVP _____	LG _____	Jinko _____

Modul-Anordnung:

Hochformat	Querformat
------------	------------

Wechselrichter:

einphasig	dreiphasig	
Fronius	LAN/WLAN	light
SolarEdge		
Garantieverlängerung _____	Jahre	

Überspannungsableiter:

DC-Seite	Typ 2	Typ 1+2 (wenn Blitzschutz eingebunden)
AC-Seite		Typ 1+2

Zubehör:

Kaltdachdurchführung			
Solarkabel			
	4 mm ²	6 mm ²	
	100 m	200 m	500 m
Kabelbinder UV beständig	Länge: _____	mm	
Unterlegskeile für Dachhaken	2 mm	5 mm	

PV-Checkliste



Leistungsoptimierung:

Jinko MX Modul mit integrierter Optimierung

PVP MX Modul mit integrierter Optimierung

Eigenverbrauchsoptimierung:

Fronius Ohmpilot Heizstab _____ kW

SolarEdge Heizstabregler pot. freier Kontakt

Smartfox Pro Light

Thyristorsteller Leistung _____ kW

AMTRON Wallbox _____ kW mit PV Ladung

Sonstiges _____

Speichersystem:

BYD Speichergroße: _____ kWh

LG ESS Speichergroße: _____ kWh

LG Resu Speichergroße: _____ kWh

VARTA Speichergroße: _____ kWh

Anmerkungen / Skizze: